

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**nr 1/calido/2019**



**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Łączniki mosiężne marki 

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Indeks: CA/KG; CA/KL; CA/KC; CA/KB

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Montaż w instalacjach grzewczych i wody użytkowej.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Producent: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów.

Miejsce produkcji wyrobu: PRC

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** nie dotyczy.

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego

PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy.

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                   |                             | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Temperatura pracy                                                                          | Łączniki do połączeń gwintowanych (mosiężne)       | Tmin= - 20°C<br>Tmax= 150°C | -     |
|                                                                                            | Łączniki z końcówkami do lutowania (mosiężne i Cu) | Tmin= - 20°C<br>Tmax= 110°C |       |
| Ciśnienie nominalne łączników mosiężnych                                                   | 25 bar                                             |                             | -     |
| Ciśnienie nominalne łączników miedzianych (Cu)                                             | 16 bar                                             |                             | -     |

**9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Jakub Gronek, współwłaściciel  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



ARKA Sp. z o.o. sp. k.

Jakub Gronek

(podpis)

Sianów, 22 lutego 2019 r.  
(miejsce i data wydania)