

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr CRU_274 001/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zgodnie z załącznikiem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Syfony, zestawy odpływowo-przelewowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, umywalek przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Prevex Sp. z o.o., ul. Cisowa 9, Niepruszewo, 64-320 Buk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Arka Sp. z o.o sp. k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych – Część 1: Wymagania

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *Nie dotyczy*

7b. Krajowa ocena techniczna: *Nie dotyczy*

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *Nie dotyczy*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95 _{-2} ^0 \text{ } ^\circ\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Zgodnie z załącznikiem	
Szczelność	Brak przecieku	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

PREVEX Spółka z o.o.

Marcin Kowalski
WICEPREZES ZARZĄDU

(podpis)

Niepruszewo, dnia 08.02.2021 r.
(miejsce i data wydania)

Indeks katalogowy	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Wymiary			
		Przepustowość	Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G/Q [l/s]	G [mm]	H [mm]	D [mm]
CR-SUW-KKPC-32	EASY CLEAN SYFON UMYWALKOWY POPUP	0,7	42	51	Ø 32/40
CR-PUB-32	PRELOC 230 PÓŁSYFON	0,6	ND	51	Ø 32
CR-PUBT-32	PRELOC PÓŁSYFON TELESKOPOWY	0,6	ND	51	Ø 32
CR-SUB-KKPC-32	PRELOC 630 SYFON POPUP	0,6	37	51	Ø 32
CR-SUBT-KKPC-32	PRELOC SYFON TELESKOPOWY POPUP	0,6	37	51	Ø 32
CR-SUB-KG-32/50	PRELOC 630 SYFON	0,6	35	51	Ø 32/50
CR-SUBT-KG-32	PRELOC SYFON TELESKOPOWY	0,6	35	51	Ø 32
CR-SZBR-RE-40/50	FLEXLOC SYFON 1-KOM Z PRZELEWEMI RURA ELASTYCZNA	0,7	80	76	Ø 50/40
CR-PZBR-40/50	FLEXLOC PÓŁSYFON 1-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
CR-SZBPR-RE-40/50	FLEXLOC SYFON 2-KOM Z PRZELEWAMI RURA ELASTYCZNA	0,7	80	76	Ø 50/40
CR-PZBPR-40/50	FLEXLOC PÓŁSYFON 2-KOM	0,7	ND	76	Ø 50/40
CR-ZZO	Zestaw odpływowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, przyłącze do przelewu.	0,6	82	ND	1 ½"
CR-ZZOP-S-4K	Zestaw odpływowo-przelewowy do zlewozmywaków, otwór 90 mm, kielich 114 mm, sitko, cztery końcówki przelewowe.	0,6	82	ND	1 ½"

